

CEPSA ARGALCALCIO

Grasa Cálcica

Descripción



Aceite lubricante para motores de cogeneración diesel, fabricado con bases parafínicas altamente refinadas y con los mas modernos y efectivos aditivos para el control de "lodos negros".

Utilización de producto

- o Grasa multiuso para servicios moderados de automoción, marina e industria, en un amplio campo de temperaturas (-10° C a + 60° C).
- o Especialmente indicada en la lubricación general de mecanismos expuestos a la acción del agua, siendo incluso resistentes a ambientes salinos.
- o Protección de superficies metálicas contra la oxidación y corrosión.

Prestaciones de producto

- o Grasa fabricada con aceite mineral y jabón de calcio.
- o Con los aditivos necesarios para proporcionar una buena protección anticorrosiva y gran estabilidad a la oxidación a temperaturas no superiores a las recomendadas.
- o Presentan una buena adhesividad, siendo altamente resistentes al lavado por agua.
- o Compatible con grasas de la misma naturaleza.

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA ARGALCALCIO 2
Aspecto	Visual	Grasa Verde
Consistencia NLGI	D-217	2
Tipo de Jabón	---	Calcio
Punto de gota °C, mín.	D-566	85
Penetración a 60 golpes (mm/10)	D-217	265-295
Corrosión al cobre	D-4048	1
Protección contra la corrosión	D-1743	PASA

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.