

CEPSA ARGA MARTILLOS

Grasa para Martillos

Descripción



Es un producto especialmente desarrollado para lubricar y mantener herramientas y sistemas de percusión en martillos hidráulicos.

Utilización de producto

- o Grasa preparada para trabajar en condiciones extremas (obra pública).
- o Es una grasa para mantenimiento y lubricación de martillos rompedores hidráulicos de altas prestaciones, en servicios como: Obra pública, Canteras y Minería.

Prestaciones de producto

- o Gracias a los aditivos sólidos (cobre y grafito) que ejercen una excelente acción sinérgica antigripante y lubricante, permiten mantener la herramienta en perfecto estado, incluso en las condiciones más adversas (temperaturas extremas, presencia de agua y polvo, posiciones forzadas de trabajo).
- o Reduce el desgaste y elimina el gripaje
- o Permite mayores períodos de reengrase.
- o Elevada adherencia. No escurre gracias a los aditivos sólidos

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA ARGA MARTILLOS
Aspecto	Visual	Marrón oscuro con brillo metálico
Consistencia NLGI	D-217	1-2
Tipo de Jabón	---	Aluminio Complejo
Punto de gota °C, mín.	D-566	>250
Penetración a 60 golpes (mm/10)	D-217	275-320
Máquina Shell 4 bolas: <i>Carga de soldadura</i>	D-2596	>600 Kg.
Cargas	---	Contiene aditivos sólidos

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.