

# CEPSA ARGA ONUBA 000

## Grasa Lítica Especial Engrase Centralizado

### Descripción



Grasa de jabón lítico con aceites base de alto grado de refinado y aditivos especiales que protegen contra la oxidación, el desgaste y la corrosión.

#### Utilización de producto

- Para engrase centralizado de vehículos que requieran una grasa de alta calidad, en la consistencia que se indica.
- También se puede recomendar para lubricación de engranajes cerrados donde no sea aconsejable el uso de un aceite.
- Temperatura de aplicación: -30 a +120°C.

#### Prestaciones

- Elevadas propiedades antioxidante, anticorrosivas y antiherrumbre.
- Muy buenas propiedades antidesgaste.
- Excelente fluidez y bombeabilidad.
- Gran resistencia al envejecimiento.

### Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA ARGA ONUBA 000
Consistencia NLGI	D-217	000
Tipo de Jabón	---	Litio
Punto de gota °C, mín.	D-566	160
Penetración a 60 golpes 0,1 mm	D-217	445-475
Corrosión al cobre, 24 h a 100 °C, máx.	D-1261	1 b
Estabilidad a la oxidación, 100 h a 100 °C, p.s.i. máx.	D-942	5
Protección contra la corrosión, máx., EMCOR.	(DIN-51802)	Nula

### Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.