

ERTOIL MULTICAR 15W40

DESCRIPCIÓN



Aceite lubricantes multigrado mineral, indicado para su uso en motores de gasolina, GLP o diesel de inyección indirecta con precámara, en turismos y comerciales ligeros en uso severo.

Utilización de producto

- o Adecuado para motores de Gasolina, GLP y Diesel, tanto de aspiración atmosférica como con turbocompresor.

Prestaciones de producto

- o Indicado para todas las estaciones del año, garantiza una buena lubricación de todo el motor en el arranque, incluso a bajas temperaturas.
- o Por sus aditivos especiales, reduce las fricción entre las partes metálicas del motor, previniendo posibles desgastes o gripados.
- o Alto nivel detergente/dispersante, que evita la aglomeración de lodos y suciedad en el motor, manteniéndolo limpio y protegido.

NIVELES de CALIDAD

· ACEA A3/B3- 08

· API SL/CF

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	ERTOIL MULTICAR
Grado SAE	---	15W-40
Densidad 15°C, g/cc	D-4052	0,884
P. Congelación, °C	D-97	-36
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	14,0
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	105
Índice de viscosidad	D-2270	135
Viscosidad CCS a -20°C (cP)	D-5293	<7000
Número de Base, mgKOH/g	D-2896	7,6
Cenizas sulfatadas, % (m/m)	D-874	0,73
Viscosidad HTHS, cP	D-4683	3,89

SEGURIDAD, HIGIENE y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.