

CEPSA AURIGA TE 55 10W30

Descripción



Aceite multigrado universal para transmisiones de tractores (UTTO) de última tecnología, cumple con los requerimientos de los equipos agrícolas más modernos y es apto para su utilización en frenos húmedos, sistemas hidráulicos, embragues y convertidores de par.

Utilización de producto

- o Alta estabilidad a la oxidación.
- o Buenas propiedades antidesgaste y de Extrema Presión.
- o Excelente protección contra la corrosión y herrumbre.
- o Elevada resistencia a la formación de espuma.
- o Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- o Compatibilidad con materiales de sellado.

Prestaciones de producto

- o Disminuye la formación de lodos, lacas y barnices.
- o Elevada capacidad para soportar cargas.
- o Perfecta lubricación en todos los regímenes de trabajo.
- o Circulación inmediata de aceite en el momento del arranque.
- o Se eliminan las vibraciones y chirridos en los frenos sumergidos en baño de aceite.

Niveles de Calidad

• John Deere JDM J20C/D	• CAT TO-2	• Allison C3/C4	• Volvo CE WB-101
• FNHA-2C-201.00 (ex FORD M2C-134D)	• ZF TE-ML- 03E/05F/06K/17E	• API GL-4	• CNH MAT 3525/3505
• Kubota UDT	• MF CMS 1145/1143/1141/1135		

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA	AURIGA TE-55
Grado SAE	J300	10W-30
Densidad 15°C, g/cc	D-4052	0,8854
P. Inflamación V/A, °C	D-92	214
P. Congelación, °C	D-97	-32
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	9,60
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	56,46
Índice de Viscosidad	D-2270	155

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.