CEPSA STAR SYNTHETIC 5W40

Descripción

Aceite de motor 100% sintético de muy alto rendimiento, válido para motores de gasolina y diésel, ha sido elaborado para proporcionar los máximos niveles de protección y limpieza del motor en cualquier tipo de vehículo y modelo, especialmente para los motores de inyección directa.
Aceite de elevado nivel de detergencia, no apto para vehículos equipados con Filtro atrapador de partículas (FAP/DPF).

Utilización de producto

- Excepcional rendimiento superando las especificaciones actuales de los fabricantes de turismos más exigentes.
- Especialmente recomendado para turismos de alta gama gasolina y diesel, berlinas con altas prestaciones y motorizaciones equipadas con sistemas de inyección common-rail y multiválvulas controlados por ordenador.
- También recomendado para vehículos comerciales diesel ligeros.

Prestaciones de producto

- Aceite “super-fluido”. Circulación inmediata del aceite a las zonas críticas del motor en frío (-33ºC), protegiendo las partes más delicadas de los posibles desgastes que pueden aparecer durante el arranque y lo hace apto para cualquier época del año.
- La baja volatilidad mostrada por su formulación proporciona un bajo consumo de aceite y está indicado para aquellos vehículos que realizan una gran cantidad de kilómetros al año.
- Calidad “Extra Larga Duración”, lo que permite que el comportamiento del aceite sea el óptimo todo el tiempo entre cambios de aceite.
- Elevado poder detergente/dispersante. Limpieza total de todos los órganos del motor, evitando la formación de depósitos en los motores turboalimentados.
- Alta capacidad antifricción. Reduce extraordinariamente el desgaste, favoreciendo el ahorro de combustible frente a aceites de viscosidades superiores.
- Gran estabilidad a altas temperaturas del motor (> 150 ºC).
- Por su aditivación “baja en fósforo”, es considerado un aceite “respetuoso” con el Medio Ambiente y “evita” la contaminación de los catalizadores.
- Alto nivel de compatibilidad con otras tecnologías de aceite, pudiendo ser mezclado con otros aceites de motor, tanto minerales como sintéticos en rellenos.

Niveles de Calidad

· API SN/CF	**· ACEA A3/B4-10**	**· BMW Long Life-01**	· Opel GM-LL-B-025 (nivel)
· MB-Approval 229.5	**· Porsche A40**	**· VW 502.00/505.00**	· 9.55535-H2/M2/N2 (nivel)
· RN0710/0700	· PSA B71 2296 (nivel)		

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA STAR SYNTHETIC 5W40
Grado SAE	**---**	**5W-40**
Densidad 15ºC, g/cc	D-4052	0,854
P. Inflamación V/A, ºC	D-92	>200
P. Congelación, ºC	D-97	-36
Viscosidad a 100ºC, cSt	D-445	14,03
Viscosidad a 40ºC, cSt	D-445	84,41
Número de Base, mg KOH/gr	D-2896	10,5
Índice de Viscosidad	D-2270	172



Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.