

CEPSA FUERABORDA 4T

Descripción



Aceite lubricante, de tecnología sintética, especialmente formulado para motores de gasolina Fueraborda de 4 Tiempos.

Utilización de producto

- Especialmente recomendado para la lubricación de motores de gasolina Fueraborda de 4 Tiempos.

Prestaciones de producto

- Excelente protección contra el desgaste. Aumenta la vida del motor.
- Excelente limpieza de las partes internas del motor, ausencia de depósitos, lacas y barnices.
- Excelentes propiedades antioxidantes.
- Elevadas protecciones contra la corrosión y herrumbre ocasionadas por la humedad.
- Elevada fluidez; viscosidad adaptada a cualquier temperatura de utilización.
- Baja volatilidad.

Niveles de Calidad

· NMMA FC-W® FB-84000K

· API SL

· SAE 10W40

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA FUERABORDA 4T
GRADO SAE		10W-40
Densidad 15°C, g/cc	D-4052	0,8776
P. Inflamación V/A, °C	D-92	210
P. Congelación, °C	D-5950	-30
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	14,40
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	96
Índice Viscosidad	D-2270	155

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.