

# CEPSA MOTO MOTO 2T COMPETICIÓN

## Descripción



Aceite sintético de "alta calidad" para motores de 2T de alta potencia y cilindrada que precisan, por su elevado rendimiento, un aceite de superior aditivación y prestaciones.

Por su avanzada tecnología, supera las exigencias de los fabricantes de motos japoneses y europeos.

### Utilización de producto

- Para todo tipo de motores de 2T, especialmente los de alta potencia, revoluciones y prestaciones.
- Para motos en conducción "extremadamente severa" o deportiva, incluso en pruebas exigentes como "Enduro" y "Motocross" cuando se desee un alto nivel de prestaciones en la moto sin el temido "gripaje".
- Compatible con todo tipo de gasolina, se recomienda utilizar en "pre-mix" al 2% ó según la dosificación establecida por el fabricante. Puede utilizarse igualmente en sistemas "selfmix".
- Especialmente para las exigentes motos europeas, de última generación, que requieran un lubricante superior en prestaciones y comportamiento.
- En maquinaria de jardinería y bricolaje con altas exigencias de trabajo y prestaciones.

### Prestaciones de producto

- Con tecnología "Smokeless" muy bajo en humos.
- Su excepcional poder de detergencia inhibe la formación de depósitos en el motor y evita la obstrucción del sistema de escape.
- Elevada fluidez a bajas temperaturas, permitiendo una mezcla homogénea con la gasolina a cualquier temperatura.
- Alarga la vida del motor en un alto porcentaje sin gripaje, frente a los aceites del mercado cualificados como JASO FC.
- Obtiene una mayor limpieza de pistones (corona, segmentos y faldilla), frente a los aceites cualificados como ISO-L-EGC y JASO FC.

## Niveles de Calidad

· API TC+	· PIAGGIO HEXAGON PERFORMANCE	· ISO-L-EGD	· JASO FC+
-----------	-------------------------------	-------------	------------

034CEP002

FC

## Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA MOTO 2T COMPETICIÓN
Densidad 15°C, Kg/l	D-4052	0,8688
P. Inflamación P/M, °C	D-93	>70
P. Congelación, °C	D-5950	-30
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	9,15
Color	D-1500	Rojo

## Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.