

CEPSA MOTO 2T TODO USO

Descripción

Lubricante para todo tipo de motores 2T de moderada potencia y servicio normal. Apropriado para ciclomotores, motocicletas, motobombas de riego, bricolaje, etc.

Utilización de producto

- Adecuado para motocicletas de baja cilindrada, ciclomotores, y en general pequeños motores que no requieran control de emisiones.
- Compatible con todo tipo de gasolina.
- Dosis de uso: Mezcla del 2% al 4% de aceite en gasolina, ó según indicación del fabricante.

Prestaciones de producto

- Por su baja viscosidad y especial aditivación, facilita un rápido engrase de todas las piezas del motor, proporcionando un "par" de arranque mayor.
- Por su reciente aditivación, nivel ISO-L-EGB + API TC, proporciona una "superior lubricación" frente a otros aceites convencionales.
- Baja formación de depósitos de cenizas en el pistón y perlado en la bujía, gracias a su aditivación "Low Ash".
- Proporciona una óptima protección y limpieza del motor, sin gripaje, por su superior "detergencia".

Niveles de Calidad

· API TC	· JASO FB	· ISO - L - EGB
----------	-----------	-----------------

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA MOTO 2T TODO USO
Densidad 15° C, g/cc	D-4052	0,88
P. Inflamación P/M, °C, mín.	D-93	>70
P. Congelación, °C, máx.	D-5950	-18
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	8,8
Color	D-1500	Rojo

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.