



# CEPSA PLATINUM SINTÉTICO

## 10W40

Aceite lubricante de base sintética de máxima calidad, para motores de gasolina y diesel de turismos de última generación.

### UTILIZACIÓN

- Cuando se exige un aceite de motor para periodos prolongados de cambio.
- En motores gasolina y diesel que incorporan tecnologías de turboalimentación, inyección directa, common rail, EGR, intercooler, etc...
- Recomendado en todo tipo de clima y conducción especialmente en servicio severo de larga duración.
- Cuando se requiere un aceite fluido en el arranque en frío y contribución al ahorro de combustible.

### PRESTACIONES

- Prolonga el tiempo entre cambios de aceite, según indicación de los fabricantes de turismos.
- Elevado poder detergente-dispersante, con excepcional limpieza de todos los componentes del motor.
- Óptimo poder antidesgaste, con larga vida útil para el motor.
- Baja volatilidad con reducido consumo de aceite en largos recorridos.

### ESPECIFICACIONES

- API SM/CF
- ACEA A3/B4-04
- VW 500.00/505.00 (level)
- MB 229.1

### SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA PLATINUM SINTÉTICO
Grado SAE	...	10W40
Densidad 15 °C, g/cc	D-4052	0,875
P. Inflamación V/A, °C	D-92	>190
P. Congelación, °C	D-97	-35
Viscosidad cSt a 100 °C	D-445	13,9
Viscosidad cSt a 40 °C	D-445	93,3



Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.