CEPSA TRANSMISIONES 80W90

Descripción

Lubricante mineral, fabricado con bases hidrogenadas de alta calidad, desarrollado para la lubricación de engranajes en transmisiones de automoción (cajas de cambio, diferenciales, mandos-finales).

Utilización de producto

- Cajas de cambio manuales sincronizadas.
- Diferenciales y puentes automotivos.
- Mecanismos de dirección y reductores.
- En transmisiones de vehículos ligeros, medios y O.P.

Prestaciones de producto

- Buena capacidad de soporte de carga, media extrema presión.
- Notable reducción del desgaste metálico.
- Facilidad para el sincronismo y durabilidad.
- No agresivo frente a juntas y elastómeros.
- Anticorrosión, compatible con los materiales.
- Estabilidad térmica, resistencia a la oxidación.
- Fluidez a baja temperatura, reducción de fricción.

Niveles de Calidad

· API GL-4	· MIL-PRF-2105-E	· ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A	· MB 235.1 (Nivel)
· MAN 341 E-1 / Z-1			

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA 6000 MV-S
Grado SAE		**80W-90**
Densidad 15ºC Kg/l	D-4052	0,904
P. Inflamación V/A, ºC	D-92	215
P. Congelación, ºC	D-97	-22
Viscosidad a 100ºC, cSt	D-445	14
Viscosidad a 40ºC, cSt	D-445	131
Viscosidad Brookfield –26ºC	D-2983	<150.000
Corrosión al Cobre (1h., 121ºC)	D-130	1b

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.